

ПРИЛОГ 1 Спецификација контејнера за опремање привременог складишта за опасан и неопасан отпад за Блок Енергетика НИС а.д, Енергаан НС и Енергана ПА

Детаљан опис и количина опреме

Р. Бр.	Назив опреме	Детаљан опис опреме/ контејнера	Димензија опреме	Количина опреме	Примена опреме
ЕНЕРГАНА НОВИ САД					
1	СКЛАДИШНИ КОНТЕЈНЕРИ СА ПРИХВАТНОМ КАДОМ	<p>Да је контејнер произведен од челичне заварене конструкције и страница из профилираног лима дебљине 1,5 mm.</p> <p>Да под чини оквир челичног профила који је прекривен ребрастим лимом дебљине 4 mm.</p> <p>Да контејнер има прихватну танквану/ каду димензија 5900 x 2300 x 25 mm која је постављена преко пода од ребрастог лима.</p> <p>Да запремина прихватне танкване/ каде буде сса 3,5 m³.</p> <p>Да је прихватна танквана/ када прекривена решетком.</p> <p>Да чеона страница контејнера има двокрилна врата која су против отварања заштићена двома хоризонталним шипкама и бравом.</p> <p>Да су врата заптивена по целом ободу.</p> <p>Да је тежина контејнера сса 1530 kg.</p> <p>Да је контејнер премазан са прајмером идва завршна слоја фарбе плаве боје.</p>	<p>Спољне димензија: 6058 x 2438 x 2591 mm (оквирно).</p> <p>Унутрашње димензија: 5938x 2318 x 2370 mm (оквирно).</p>	1 ком.	Складиштење опасног отпада
2	СКЛАДИШНИ КОНТЕЈНЕРИ СА ПОДОМ ОД РЕБРАСТОГ ЛИМА	<p>Да је контејнер произведен од челичне заварене конструкције и страница из профилираног лима дебљине 1,5 mm.</p> <p>Да под чини оквир челичног профила који је прекривен ребрастим лимом дебљине 4 mm.</p> <p>Да чеона страница контејнера има двокрилна врата која су против отварања заштићена двома хоризонталним шипкама и бравом.</p> <p>Да су врата заптивена по целом ободу.</p> <p>Да је тежина контејнера сса 1530 kg.</p> <p>Да је утоварни капацитет контејнера сса 3 t.</p> <p>Да је контејнер премазан са прајмером идва завршна слоја фарбе плаве боје.</p>	<p>Спољне димензија: 6058 x 2438 x 2591 mm (оквирно).</p> <p>Унутрашње димензија: 5938x 2318 x 2370 mm (оквирно).</p>	1 ком.	Складиштење неопасног отпада
ЕНЕРГАНА ПАНЧЕВО					
1	СКЛАДИШНИ КОНТЕЈНЕРИ СА ПРИХВАТНОМ КАДОМ	<p>Да је контејнер произведен од челичне заварене конструкције и страница из профилираног лима дебљине 1,5 mm.</p> <p>Да под чини оквир челичног профила који је прекривен ребрастим лимом дебљине 4 mm.</p> <p>Да контејнер има прихватну танквану/ каду димензија 5900 x 2300 x 25 mm која је постављена преко пода од ребрастог лима.</p> <p>Да запремина прихватне танкване/ каде буде сса 3,5 m³.</p> <p>Да је прихватна танквана/ када прекривена решетком.</p> <p>Да чеона страница контејнера има двокрилна врата која су против отварања заштићена двома хоризонталним шипкама и бравом.</p> <p>Да су врата заптивена по целом ободу.</p> <p>Да је тежина контејнера сса 1530 kg.</p> <p>Да је контејнер премазан са прајмером идва завршна слоја фарбе плаве боје.</p>	<p>Спољне димензија: 6058 x 2438 x 2591 mm (оквирно).</p> <p>Унутрашње димензија: 5938x 2318 x 2370 mm (оквирно).</p>	1 ком.	Складиштење опасног отпада